

Technické parametre

MODEL	M4063 ROPS	M4063 CAB	M4073 CAB
<b>MOTOR</b>	KUBOTA		
Typ	V3307 - CR - TE5		
Objem motora (cm <sup>3</sup> )	3331		
Výkon motora (HP/ kW)	66 / 48,8		74 / 54,6
Počet valcov	4		
Menovité otáčky (ot./min.)	2400		
Objem palivovej nádrže (l)	70	90	90
<b>PREVODOVKA</b>	KUBOTA		
Typ	6 - rýchlostná, synchronizovaná, voliteľne DUAL SPEED		
Počet rýchlostí	18 vpred / 18 vzad		18 vpred / 18 vzad voliteľne : 36 vpred / 36 vzad s DUAL SPEED
Radenie rýchlostných stupňov	3 skupiny : prepravná / pracovná / plazivá		
Pohon	4 x 4 elektrohydraulicky zapínateľné		
Spojka	mokrá viaclamelová		
Uzávierka zadného diferenciálu	mechanicky		
Brzdy	hydraulicky ovládané mokré kotúčové, s automatickým zapojením prednej nápravy ( 4 WD)		
Zapojenie 4WD	elektrohydraulické		
Rýchlosť max. (km/hod.)	40 / 40 eco rýchlosť		
Plazivá rýchlosť ( m/hod.)	400		
<b>PTO</b>			
Zadný vývodový hriadeľ ( ot./min . )	540 / 540 eco, voliteľne 540 / 1000		
Zapínanie PTO	elektrohydraulicky		
<b>HYDRAULIKA</b>			
Výkon pracovnej hydrauliky ( l /min. )	63		
Tlak hydrauliky ( kg/cm <sup>3</sup> )	190		
3 - bodový záves kategórie	Kat. II		
Zdvih 3 - bodového závesu ( kg )	2500		
Hydraulické okruhy	štandard 2, voliteľne 3		
<b>ROZMERY A HMOTNOSTI</b>			
Dĺžka ( mm )	3700 mm		
Výška ( mm )	2090	2580	2580
Šírka ( mm )	1850 - 2150	1950 - 2165	1950 - 2165
Rozchod kolies vpredu ( mm )	1450 - 1535	1365 - 1415	1365 - 1415

Rozchod kolies vzadu ( mm )	1430 - 1730	1530 - 1745	1530 - 1745
Rázvor ( mm )			2135
Priemer otáčania ( m )			4
Pneumatiky		vpredu 320/85R20, vzadu 420/85R30	
Prevádzková hmotnosť ( kg )	2570	3040	3040
<b>VÝBAVA</b>			
Ochranný rám ROPS / kabína	ROPS	kabína	kabína
Klimatizácia		vo verzii s kabínou	
Zásuvka 12 v		áno	
Vzduchom odpružené sedadlo		áno	
Sedadlo spolujazdca		áno	
Zadné pracovné svetlomety		áno	
Predné pracovné svetlomety		áno	