

Technické parametre

MODEL	M5072N / NOVÝ	M5091N	M5101N
	Kabína	Kabína	Kabína
MOTOR		Kubota	
Typ	V3800-CR-TIE5		V3800-CR-TIE4
Objem motora (cm ³)		3769	
Výkon motora (HP/ kW)	74	93	105
Počet valcov		4	
Menovité otáčky (ot./min.)	2400		2600
Maximálny krútiaci moment (Nm)	270	293	342
Objem palivovej nádrže (litrov)		76	
PREVODOVKA		KUBOTA	
Typ		6 plne synchronizovaných stupňov s dvojstupňovým násobičom	
Počet rýchlostí		základná : 18vpred /18 vzad, alebo 36 vpred / 36 vzad s Dual speed	
Max. rýchlosť (km/ hod.)		40 / 40 eco rýchlosť	
Počet rýchlostných skupín		3 rozsahy (H - L - C)	
Reverz		mikroprocesorom riadené elektrohydraulické reverzné riadenie	
Spojka		viackotúčová mokrá, elektrohydraulicky ovládaná	
Brzdy		hydraulické, brzdenie 4 kolies	
4 WD zapnutie		elektrohydraulicky	
Zadná uzávierka diferenciálu		mechanická	
Riadenie		hydraulické	
PTO			
Zadný vývod. hriadeľ (ot./min.)		540 / 540 eco, opcia 540 / 1000	
Zapínanie PTO		elektrohydraulické	
Predný vývod. hriadeľ (ot./min.)		opcia 1000	
Možnosť využitia všetkých PTO naraz			
HYDRAULIKA			
Výkon prac. hydrauliky (l /min.)	63,3		69
Tlak hydrauliky (kg/cm ³)	180		190
3 - bodový záves		Kat. II rýchlopínací	
Zdvih trojbodového závesu (kg)		2300	
Počet hydraulických okruhov		Štandard : 2 max. 4 bez regulácie prietoku max. 5 s integrovanou reguláciou prietoku	
ROZMERY A HMOTNOSTI			
Celková dĺžka (mm)		3950	
Celková výška (mm)		2360	

Celková šírka (mm)	1250-1880
Rázvor (mm)	2130
Rozchod kolies vpredu (mm)	1035-1329
Rozchod kolies vzadu (mm)	936-1468
Rázvor (mm)	2130
Priemer otáčania (m)	3,95
Pneumatiky	vpredu 280/70R34, vzadu 440/65R28
Prevádzková hmotnosť (kg)	2700
VÝBAVA	
Kabína	áno
Klimatizácia	áno
Zásuvka 12 v	áno
Vzduchom odpružené sedadlo	áno
Sedadlo spolujazdca	áno
Zadné pracovné svetlomety	áno
Predné pracovné svetlomety	áno